

Hengelåser 
3030, 3040, 3050 Hengelåser FG-godkjent i klasse 1


3030



3040



3050

Bruksområde:

Innvendig avlåsning, garderobeskap, oppbevaringsbokser, kjellerboder, verktøykasser o.s.v.

Funksjon:

Smekkefunksjon med dobbel låsing på bøylene.

Utførelse:

Hengelåser med massiv messing kasse. Herdet stål i bøylene. Leveres med 2 nøkler. Leveres også likelåsende. Leveres ikke i MU system. Pakninger á 12 stk.

Låshus				Bøyle			
Type	Bredde	Høyde	Tykkelse	Diameter	Innv. høyde	Innv. bredde	Klasse
3030	30	28	12,5	5	18	16	1
3040	40	33	15	6,4	24	22	1
3050	50	37	15	8	30	28	1

3030F, 3040F, 3050F Hengelåser FG-godkjent i klasse 1


3030F



3040F



3050F

Bruksområde:

Innvendig avlåsning, garderobeskap, oppbevaringsbokser, kjellerboder, verktøykasser o.s.v.

Funksjon:

Smekkefunksjon med dobbel låsing på bøylene.

Utførelse:

Hengelåser med massiv messing kasse. Herdet stål i bøylene. Leveres med 2 nøkler. Leveres også likelåsende. Leveres ikke i MU system. Pakninger á 12 stk.

Låshus				Bøyle			
Type	Bredde	Høyde	Tykkelse	Diameter	Innv. høyde	Innv. bredde	Klasse
3030F	30	28	12,5	5	37	16	1
3040F	40	33	15	6,4	63	22	1
3050F	50	37	15	8	80	28	1

3211, 3225 og 3260

Hengellåser FG-godkjent i klasse 2


Bruksområde:

Klasse 2 hengellås for innvendig avlåsning, garderobeskap, oppbevaringsbokser, kjellerboder, verktøykasser o.s.v.

Funksjon:

2599 (Snowman-sylinder) monteres i hengellåshuset.

Nøkkel kan kun tas ut i låst stilling.

Låsen har ikke smekkfunksjon.

Leveres på standard- og systemprofil.

Utførelse:

Bøyle i herdet stål. 8 mm i diameter.

Hengellåshus i forkrommet stål.

3 nøkler følger med standardsylindere.

Ikke FG-godkjente hengellåser med smekkfunksjon kan leveres på bestilling

Andre hengellåser med bøyle i rustfritt stål kan leveres på bestilling. Hengellåsene nedgraderes da en FG-klasse.

Låshus				Bøyle			
Type	Bredde	Høyde	Tykkelse	Diameter	Innv. høyde	Innv. bredde	Klasse
3225	49,5	61	23	8	25	24	2
3260	49,5	61	23	8	60	24	2
3211	49,5	61	23	8	110	24	2

3328 og 3350

Hengellåser FG-godkjent i klasse 3 (Kan også leveres som MU kombi sylinder)



122


Bruksområde:

Innvendige bommer, gitter, luker, båtmotorer, kjellerrom, loftsrom.

Funksjon:

Sylinder 2537S monteres i hengellåshuset.

Nøkkel kan kun tas ut i låst stilling, ikke smekkfunksjon.

Leveres på standard- og systemprofil.

Utførelse:

Hengellåshus og bøyle i herdet, forkrommet stål.

3 nøkler følger med standardsylindere.

Låshus				Bøyle			
Type	Bredde	Høyde	Tykkelse	Diameter	Innv. høyde	Innv. bredde	Klasse
3328	60	62	27,5	12	28	28,5	3
3350	60	62	27,5	12	50	28,5	3

3427 og 3450 Hengellåser FG-godkjent i klasse 4 (Kan også leveres som MU kombi sylinder)


3427



3450

Bruksområde:

Veibommer, motorredskap, porter, grinder, båter med vekt over 200 kg.

Funksjon:

Sylinder 2537 monteres i hengellåshuset. Nøkkel kan kun tas ut i låst stilling, ikke smekkfunksjon.

Leveres på standard- og systemprofil.

Utførelse:

Hengellåshuset og bøyle i herdet, forkrommet stål. 3 nøkler følger med standardsylindere.

Låshus				Bøyle			
Type	Bredde	Høyde	Tykkelse	Diameter	Innv. høyde	Innv. bredde	Klasse
3427	80	65	30	15	27	39	4
3450	80	65	30	15	50	39	4